

吉林扣件后拉式油压夹盘

生成日期：2025-10-28

现货OTT卡盘价格-ZW_川奇供品牌其他主营产品：欧美进口机械设备工控产品¥上海川奇机电设备有限公司所在地：上海浦东新区在线询价现价美国DAYTON电机全系列型号供应品牌美国DAYTON电机主营产品：机械设备及配件水管阀门仪器仪表传感器天津铂麟机电设备技术有限公司所在地：天津和平区在线询价奇步非标可定制卡盘、卡爪品牌奇步型号定制产品别名卡爪用途定位移动夹紧适用行业机械加工产品用途移动、定位、夹紧工件主营产品：自动化生产线液压夹具桁架机器人关节机器人北京奇步自动化控制设备有限公司所在地：北京大兴区在线询价卡盘顶针/磨床顶针一般要多少钱品牌钛浩机械主营产品：数控车床¥济宁钛浩机械有限公司所在地：山东泗水县在线询价朝阳三创40-50安全卡盘STW/STO□扭矩限制器品牌三创型号40-50产品别名卷取卡盘用途物料卷取适用行业橡胶、造纸产品用途物料卷取主营产品：安全夹头安全卡盘扭力限制器离合器¥朝阳三创新产品制造有限公司所在地：辽宁朝阳在线询价JRT卡盘报价。上海昱彦精密机械有限公司代理千岛，亿川，佳贺，等品牌全系列产品U□吉林扣件后拉式油压夹盘

调压阀美国MAC电磁阀日本CKD喜开理,电磁阀,气缸日本SUNX传感器,开关德国SCHMERSAL施迈赛,开关,门锁德国Weforma缓冲器,气弹簧德国BLOCK博力科,变压器德国beckhoff倍福,模块,端子盒美国EMERSON艾默生变频器德国HBM传感器德国schmalz施迈茨,真空吸盘瑞士METTLERTOLEDO梅特勒-托利多德国SIKO量测模组,磁栅尺,磁性尺瑞士CONTELEC传感器德国WAYCON传感器日本OPTEX奥普士,传感器,开关德国CYTEC气缸美国teledyne-hasting,真空产品,质量流量计韩国AUTONICS奥托尼克斯日本AZBIL山武,开关,传感器法国TELEMECANIQUE,SCHNEIDER施耐德,开关,限位开关,传感器美国UE开关,压力开关德国Beck贝克日本中国台湾yuken油研德国SEW,减速机,电机,变频器法国VANEL法耐弹簧中国台湾CHELIC气立可中国台湾HINAKA中日流体日本ASK,压力表,压力计,开关中国台湾TOPTUL达博特工具中国台湾MEANWELL明纬开关电源美国controlair康气通美国CLIPPARD阀,气缸日本IDEC和泉电气德国BURSTER波司特传感器德国TESTO德图仪器德国HEIDENHAIN海德汉美国BARNES联合弹簧德国BECKER贝克真空泵德国SOMMER气动抓手。吉林扣件后拉式油压夹盘上海昱彦精密机械有限公司代理千岛，亿川，佳贺，等品牌全系列产品8。

定位套2-2的环形挡边固定安装在转接盘1-2的一个端面上，且定位套2-2位于安装数控液压卡盘的一侧，定位部2还包括支撑套2-1，后期副卡盘1-4磨损时，将支撑套2-1安装在转接盘1-2的内侧壁上并通过支撑套2-1对夹持工件进行找正，支撑套2-1可以在副卡盘1-4磨损时，恢复其的精度，可以多次重复实用，降低了使用成本。因为在副卡盘1-4使用多次后会有磨损，重新制作不利于节约成本，可以把磨损部分在数控车床上车掉，从而使副卡盘爪恢复原有的精度，而支撑套可以支撑副卡盘内侧，既不会影响到操作人员对副卡盘爪的车削，又能使副卡盘爪在整个过程中是夹紧状态，排除了副卡盘爪的与整个机构的间隙，其它方法与具体实施方式一相同。具体实施方式四：结合图2说明本实施方式，本实施方式所述一种增加行程的卡盘，卡盘固定爪1-6的一个端面加工有波浪形凸起，卡盘滑块的一个端面加工有与卡盘固定爪1-6上波浪形凸起配合的凸起，卡盘固定爪1-6上的波浪形凸起与卡盘滑块的凸起相对配合设置。其它方法与具体实施方式一相同。工作原理有本申请的图1可知车削一端为椭球型工件时椭球段需要卡盘爪张开足够的行程，将工件的大端放入液压卡盘主轴孔内；还要使卡盘爪夹紧时可以有相当长的行程。

主体20由背面主体22和圆筒状的前面主体23组成。通过工作机械的锭子(在图4b中,配置在背面主体22的左侧),背面主体22以卡盘200的轴线c为轴心旋转。前面主体23是相对于背面主体22在轴线c上可以稍微移动

的。在主体20内部插入在轴线c上移动的柱塞28,在前面主体23上设置滑动槽23a朝径方向滑动的主夹爪26,柱塞28和主夹爪26卡合成具有楔效应。当利用气缸50的推力f引入柱塞28时,由于对主夹爪26的楔效应,主夹爪26朝径方向滑动。这时,前面主体23受到使轴线c移动的力。夹爪24一对一地固定在主夹爪26上从而把持工件。在背面主体22与前面主体23之间设置有由板状构件形成的阻尼器31。有关于固定两者的详细内容将在后面叙述。相等角度间隔的多个导杆17(在该实施方式中为3个)通过螺栓16夹持阻尼器31紧固到背面主体22上。图5是背面主体22和阻尼器31的立体图。背面主体22间隔相等角度地具有座面22a(第1座面)。座面22a安装有阻尼器31,且穿孔形成大小贯通孔22c□22d□贯通孔22d用于在座面22a上固定导杆17。相邻的座面22a之间的扇状的部分向后方(图中的左侧方向)后退(以下,称其为扇状部分22f)以确保空间,该空间允许以桥接方式跨越扇状部分22f的上方并越过相邻的座面22a的阻尼器31向后方弹性变形。上海昱彦精密机械有限公司代理千岛,亿川,佳贺,等品牌全系列产品C□

在各个扇状部分22f设置有沟22b□在沟22b中,于其长度方向上设置有调整螺丝41。调整螺丝41可以从背面主体22的外周侧旋转。在调整螺丝41上螺合滑动子42,通过旋转调整螺丝41而移动。沟22b的位置为与夹爪24的后方的相同角度的位置(以轴线c为中心),座面22a的位置变为与导杆17的后方的相同角度的位置(以轴线c为中心)。阻尼器31具有环形状。贯通孔31c□31d大小各一地排列在径方向上,且配置成相等角度间隔。此外,在其之间以相等角度间隔地配置1个贯通孔31a□贯通孔31c□31d与贯通孔22c□22d对应。贯通孔31a用来将前面主体23固定在阻尼器31上。图6a是前面主体23、柱塞28、主夹爪26、以及导杆17的立体图。图6b表示的是前面主体23的背面。当柱塞28和主夹爪26相对于前面主体23向后方拉动柱塞28时,由于楔效应主夹爪26在径方向移动。多个导杆17(在该示例中为3个)在头部的侧面上具有滑动面17a,并设置收容环状密封件17b的沟。附图标记17c表示主体部,该主体部的端部抵接在阻尼器31上。在前面主体23上,相等角度间隔地设置有多多个导孔23b(在该示例中为3个),且收容有导杆17。沿着导杆17的滑动面17a,导孔23b的前方一侧的内周面形成可以让前面主体23在轴线c上滑动的滑动面23d□上海昱彦精密机械有限公司代理千岛,亿川,佳贺,等品牌全系列产品A□吉林扣件后拉式油压夹盘

上海昱彦精密机械有限公司代理千岛,亿川,佳贺,等品牌全系列产品O□吉林扣件后拉式油压夹盘

水泥三盘生产厂家报价:¥让卖家联系我品牌:冀达|型号:dp-8保定水泥制品有限公司除尘器**滤筒、卡盘滤筒、清扫车除尘滤芯、喷涂滤芯、除尘滤芯报价:¥让卖家联系我功能:空气过滤|型号规格:定制天津市智森机电设备销售有限公司方形卡盘除尘滤筒k3290报价:¥让卖家联系我尺寸:320x900|型号:k3290霸州市南孟奥尔洁过滤器材设备厂现货销售360x410x1000方形卡盘除尘滤筒报价:¥让卖家联系我金帆滤清器厂:|固安温泉休闲商务产业园区金帆滤清器厂KFD-HS3爪高速高精度中空液压卡盘请联系我们询价让卖家联系我品牌:德国ROHM|型号:KFD-HS苏州德乐信机电设备有限公司三爪卡盘定位块限位块机床附件请联系我们询价让卖家联系我品牌:TTC|型号:TTC佳优机械工具。吉林扣件后拉式油压夹盘

上海昱彦精密机械有限公司致力于机械及行业设备,是一家贸易型公司。公司自成立以来,以质量谋发展,让匠心弥散在每个细节,公司旗下中国台湾千岛卡盘油缸卡爪,日本日研转台刀柄,中国台湾昱伟工装夹治具,中国台湾潭兴数控分度盘深受客户的喜爱。公司注重以质量为中心,以服务为理念,秉持诚信为本的理念,打造机械及行业设备良好品牌。昱彦精密凭借创新的产品、专业的服务、众多的成功案例积累起来的声誉和口碑,让企业发展再上新高。